






## BRAND-, LJUD- OCH SÄKERHETSDÖRRAR

### Inåtgående säkerhetsdörr S23








S23 är en inåtgående säkerhetsdörr med grad kant på dörrbladet. Den kan med fördel användas som innerdörr innanför äldre tamburdörrar. Ett konkurrenskraftigt brand- och ljudklassat alternativ till gallergrindar.

-  EI 30, A60
-  R<sub>w</sub> 30, 35 dB
-  SS-ENV 1627 MK 3
-  SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  EMI-B, EMI-C

### Inbrottskyddande ståldörr S32





S32 är lik S30 – en modern ståldörr som passar bra i butiker, sjukhus, skolor, kontor, servicehus och hotell. Skillnaden är att S32 har ett visst inbrottskydd. S32 levereras målad eller med trämönstrad laminatplåt.

-  EI 30, A 60, A 120
-  R<sub>w</sub> 30, 35, 40, 50 dB
-  SS-ENV 1627 MK2
-  SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  EMI-B, EMI-C

### Säkerhetsdörr S40



S40 passar utmärkt i miljöer där kraven på säkerhet är höga utan att man gör avkall på utseende och design. Dörren finns ofta på hotell, kontor, läkarmottagningar eller andra utrymmen som måste skyddas mot inbrott. S40 levereras målad eller med trämönstrad laminatplåt.

-  EI 30, A 60
-  R<sub>w</sub> 35, 40, 50 dB
-  SS817345 klass 2
-  SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  EMI-B, EMI-C

## BRAND-, LJUD- OCH SÄKERHETSDÖRRAR

### Säkerhetsdörr S33



S33 påminner mycket om S40. Skillnaden är att S33 är inbrottskyddad i klass 3 enligt SS-ENV 1627. Dörren används likt S40 ofta på hotell, kontor, lägenheter, läkarmottagningar eller andra utrymmen som måste skyddas mot inbrott. S33 levereras målad eller med trämönstrad laminatplåt.

-  EI 30, A 60
-  R<sub>w</sub> 35, 40, 50 dB
-  SS-ENV 1627 MK3
-  SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  EMI-B, EMI-C

### Säkerhetsdörr S43




S43 är utrustad med flerpunktslås och har hög inbrottsklassning. Vanliga användningsområden för S43 är som entrédörr till lägenheter i trapphus.

-  EI 30, A 60
-  R<sub>w</sub> 35, 40, 45, 50 dB
-  SS-ENV 1627 MK3
-  SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>
-  EMI-B, EMI-C

### Säkerhetsdörr loftgång Y43



Y43 är en säkerhetsdörr som är avsedd som ytterdörr till bostad i loftgång eller markplan och har ett U-värde på 1,6. Y43 är CE-märkt vilket innebär att den kan motstå vatten och vind. Samtidigt har den högt inbrottskydd och skyddar även mot brand och buller.

-  EI 30, A 60
-  R<sub>w</sub> 40, 45, 50 dB
-  SS-ENV 1627 MK3
-  SS-EN 13501-2 klass S<sub>a</sub>, S<sub>m</sub>